Ampe kìm Series 300

Bền chắc. Tin cậy. Chính xác.

Ampe kìm Fluke 305, 303 và 302+ mới có tất cả các đặc điểm bền chắc, đáng tin cậy và chính xác mà bạn tin tưởng từ trước tới nay, trong thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng. Thiết kế phần thân cải tiến mang đến một công cụ nhỏ gọn hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn. Với đặc điểm đo dòng điện AC lên tới 999 A (305), độ mở kìm lớn 30 mm và được xếp loại an toàn theo CAT IV 300 V/CAT III 600 V, bạn sẽ có một công cụ dễ sử dụng giúp xử lý mọi nhu cầu bảo trì điện hàng ngày.

mới

N10140

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm

- Đo cường độ dòng điện AC 999 A (305)
- Đo cường độ dòng điện AC 600 A (303)
- Đo cường độ dòng điện AC 400 A (302+)
- Được xếp loại an toàn theo Cat IV 300 V/CAT III 600 V
- Kích cỡ miệng kìm 30 mm cho nhiều ứng dụng
- Dải đo điện trở lên tới 4 kΩ
- Thiết kế mỏng gọn, thoải mái giúp dễ cầm và dễ sử dụng
- Màn hình có đèn nền dễ đọc

Thông số kỹ thuật

		302+	303	305
Dòng điện AC	Dải đo	400,0 A	600,0 A	999,9 A
	Độ chính xác	1,8 % ± 5	1,8 % ± 5	1,5 % ± 5
Điện áp AC	Dải đo	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Độ chính xác	1,5 % ± 5	1,5 % ± 5	1,5 % ± 5
Điện áp DC	Dải đo	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Độ chính xác	1,0 % ± 5	1,0 % ± 5	1,0 % ± 5
Điện trở	Dải đo	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω
	Độ chính xác	1 % ± 5	1 % ± 5	1 % ± 5
Tính thông mạch		≤70 Ω	≤70 Ω	≤70 Ω
Màn hình có đèn nền		Có	Có	Có
Giữ giá trị (Hold)		Có	Có	Có
Kích thước	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Kích cỡ miệng kìm	30 mm	30 mm	30 mm
Xếp loại an toàn		CAT III 600 V / CAT IV 300 V	CAT III 600 V / CAT IV 300 V	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Nhiệt độ hoạt động		0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
Tốc độ làm mới (refresh) màn hình		> 2 lần/giây	> 2 lần/giây	> 2 lần/giây
Que đo		TL75	TL75	TL75
Pin		2 pin AAA	2 pin AAA	2 pin AAA
Bảo hành		Hai năm	Hai năm	Hai năm

Thông tin đặt hàng

Ampe kìm 302+
Ampe kìm 303
Ampe kìm 305

Kèm theo mỗi model
Ampe kìm, que đo, hướng dẫn sử dụng và 2 pin AAA.

Fluke. *Máy Đo Cả Thế Giới Tin Dùn.*

Fluke Corporation
P.O. Box 9090, Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446 -5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2 675 200 or
Fax +31 (0) 40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600 or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2012 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
9/2012 4232700B_VN

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.