

Fluke Connect™ ir3000 FC konnektor

Tekniske data

Tilslut dit Fluke testværktøj med ir3000 FC konnektoren, og få fuldt udbytte af Fluke Connect mobil app'en



Hvis du allerede har et af værktøjerne herunder i din værktøjskasse eller -bælte, eller hvis du overvejer at købe et, så tag ir3000 FC Konnektoren med, så du kan kommunikere med Fluke Connect™ app'en.

- Fluke Connect ir3000 FC konnektoren giver dig mulighed for trådløst at overføre data fra dine eksisterende Fluke værktøjer til din smartphone
- Passer over IR porten på dine eksisterende Fluke værktøjer
- Giver dig øjeblikkelig mulighed for at vise værktøjets målinger som grafer, for at gemme dem og for at dele målingerne med dit team fra din smartphone
- Identifier og diagnosticer problemer hurtigt og selv sikkert
- Gem realtidsmålingerne fra det primære display effektivt og sikkert
- Del omgående resultaterne med dit team
- Kan opgraderes med USB

Understøttede Fluke værktøjer:

- Digitalmultimeter: 287, 289
- Procesmeter: 789

Understøttede smartphones:

- Android™ 4.4 og nyere
- iPhone® 4s og nyere

Gennemgå oplysningerne om begge modeller for at sikre dig, at du vælger den model, der understøtter dit eksisterende Fluke værktøj. Dernæst download du Fluke Connect mobil app fra App Store hos Apple eller Google Play hos Google, og går i gang.



Indbygget i
**FLUKE
CONNECT™**

Se det. Gem det. Del det.
Alle fakta, mens du er i felten.

Fluke Connect med ShareLive™ videoopkald er det eneste trådløse målesystem, der giver dig mulighed for at holde kontakt med hele dit team uden at forlade felten. Fluke Connect mobil app'en findes til Android™ (4.4 eller senere) og iOS (4s eller senere), og fungerer med over 20 forskellige Fluke produkter—det største system af forbundne værktøjer i verden. Og der er flere på vej. Gå til Fluke webstedet for at få mere at vide.

Tag de bedste beslutninger hurtigere end nogensinde før ved at få vist alle temperaturmålinger og mekaniske, elektriske og vibrationsmæssige målinger for hvert udstyrsaktiv på ét sted. Kom i gang med at spare tid og forøge din produktivitet.

Download app'en fra:



Smartphone, trådløs tjeneste og data plan er ikke inkluderet i købet.

Generelle specifikationer

Model	FLUKE-IR3000FC
Batteritype	To AAA alkaline batterier, ANSI-24A IEC-LR03
Batterilevetid	6 timers uafbrudt kommunikation
RF kommunikation	2,4 GHz ISM bånd
RF kommunikationsafstand	I det fri, uden forhindringer Op til 20 m Med forhindringer, gipsvæg: Op til 6,5 m Med forhindringer, betonvæg eller eltavle af stål: Op til 3,5 m
Temperatur	Drift: -10 °C til 50 °C Opbevaringstemperatur: -20 °C til 60 °C
Certificeringer	CSA, FCC, CE og IC
Garanti	Tre år
Vægt	80 g
Størrelse (H x B x L)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm (1,25 in x 3,0 in x 2,5 in)
Kompatibilitet	Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Bestillingsinformation

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC konektor

RF tilslutningstid (bindingstid) kan tage op til 1 minut.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk

Fodnote: Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og data plan er ikke inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og i gang med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone ramme på en iPad) og Galaxy S4, Nexus 5, HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc.

©2015 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
5/2015 Pub_ID: 13030-dan Rev. 4

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.