

Fluke Connect™ ir3000 FC IR-anslutning

Tekniska data

Anslut ditt Fluke testverktyg till ir3000 FC IR-anslutningen och få alla fördelar från Fluke Connect-mobilappen



Om du redan har något av verktygen nedan i verktygslådan eller verktygsbältet, eller om du funderar på att skaffa ett, kan du använda ir3000 FC IR-anslutningen för att kommunicera med Fluke Connect™-appen.

- Med Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning kan du trådlöst överföra data från dina befintliga Fluke-verktyg till din smarttelefon
- Passar i IR-porten på dina befintliga Fluke-verktyg
- Du kan omedelbart rita diagram, spara och dela verktygets mätvärden med ditt team från din smarttelefon
- Identifiera och diagnosticera problem snabbt och säkert
- Säkra och effektiva mätvärden i realtid från den primära visningen ute i fältet
- Dela resultaten direkt med ditt team
- Kan uppgraderas via USB

Fluke-verktyg som stöds:

- Digital multimeter: 287, 289
- Processverktyg: 789

Smarttelefoner som stöds:

- Android™ 4.4 och senare version
- iPhone® 4s och senare version

Se informationen om båda modellerna nedan för att försäkra dig om att du väljer en modell som stöder ditt befintliga Fluke-verktyg. Ladda sedan ned Fluke Connect-mobilappen från Apple eller Google App Store och sätt igång.



Byggd med
**FLUKE
CONNECT™**

Se dem. Spara. Dela.
Alla fakta, när de behövs i fält.

Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är det enda trådlösa mätsystemet som låter dig hålla kontakten med hela ditt team utan att lämna fältet. Fluke Connect-mobilappen finns för Android™ (4.4 och senare) och iOS (4s och senare) och fungerar tillsammans med tjugo olika Fluke-produkter. Det är det största systemet uppkopplade testverktyg i världen. Och fler är på väg. Besök Flukes webbsida för mer information.

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin genom att visa alla mätningar på en plats: temperatur, mekaniska och elektriska mätningar och vibration. Börja nu så sparar du tid och ökar din produktivitet.

Hämta appen på:



Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet.

Allmänna specifikationer

| | |
|--|---|
| Modell | FLUKE-IR3000FC |
| Batterityp | Två AAA alkaliska batterier, ANSI-24A IEC-LR03 |
| Batterilivslängd | 6 timmars kontinuerlig användning |
| Kommunikation med radiofrekvens | 2,4 GHz ISM-bandet |
| Räckvidd RF kommunikation | Utomhus, utan hinder: Upp till 20 m Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m Blockerad sikt, betongvägg eller elektriskt elskåp av stål: Upp till 3,5 m |
| Temperatur | Användningsområde: -10 °C till 50 °C Förvaring: -20 °C till +60 °C |
| Certifieringar | CSA, FCC, CE, IC |
| Garanti | Tre år |
| Vikt | 80 g |
| Storlek (H x B x L) | 3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm |
| Kompatibilitet | Fluke 187, 189, 287, 289, 789 |

Beställningsinformation

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning

RF-anslutningstid (bindningstid) kan ta upp till 1 minut.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2015 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.

5/2015 Pub_ID: 13030-swe Rev. 4

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

Fotnot: Alla varumärken tillhör respektive ägare. Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Första 5 GB lagringsutrymme är kostnadsfritt. Kompatibel med iPhone 4x och senare som kör and iOS 7 eller senare, iPad (i en iPhone-ram på iPad) och Galaxy S4, Nexus 5, HTC One som kör Android™ 4.4.x eller senare. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.